

商品名		OJ-2		OJ-3HP			
適作業		耐震補強		電気・空調工事			
		足場用アンカー打込		給排水工事			
				足場用アンカー打込			
工法		湿式速乾型		湿式速乾型			
重量	ドリル本体	5.6 Kg		2.9 Kg			
	冷却剤 <sup>ホ</sup> ンパ	1.7 Kg (2本満量時)					
	ホンパ <sup>ホ</sup> リター	1.5 Kg					
乾燥時間(25℃)		約15分		約15分			
消費電力		1050W		570W			
回転数		毎分900~4000回転		毎分6300回転			
ビット & ボディ		特殊型		特殊型			
		ビット	ボディ		ビット	ボディ	有効長
		10.5φ	10.5φ	140mm	10.5φ	10.5φ	110mm
		12.5φ	12.5φ				
		14.5φ	14.5φ				
		16.0φ	16.0φ				
		18.0φ	18.0φ				
		20.0φ	20.0φ	150mm	ワンタッチ型		
		23.0φ	23.0φ	230mm	12.5φ	12.5φ	90mm
		25.0φ	25.0φ				
		28.0φ	28.0φ				
		30.0φ	30.0φ	280mm	14.5φ	14.5φ	
		ワンタッチ型		130mm	16.0φ	16.0φ	
		12.5φ	12.5φ				
14.5φ	14.5φ						
16.0φ	16.0φ						
18.0φ	18.0φ		18.0φ	18.0φ			
*ワンタッチアダプターを装着			*ワンタッチアダプターを装着				
外部作業騒音		90 <dB(A)>		80 <dB(A)>			
室内騒音		65 <dB(A)>		58 <dB(A)>			