

商品名		OJ-X1			OJ-5					
適作業		外壁補修工事			外壁補修工事（二段掘り可）					
		内装工事			内装工事					
		防水工事			防水工事					
工法		湿式速乾型			湿式速乾型					
重量	ドリル本体	2.8 Kg			2.7 Kg					
	冷却剤ボンバ	1,7kg(2本満量時)								
	ボンバホルダー	1,5kg								
乾燥時間(25℃)		約10分			約10分					
消費電力		500W			520W					
回転数		毎分10000回転			毎分10000回転					
ビット & ボディ		ノンワークN型			ノンワークN型			二段掘り専用		
		ビット	ボディ	有効長	ビット	ボディ	有効長	ビット	ボディ	有効長
		4.0φ	ビット一体型 (15)	100mm	5.0φ	ビット一体型 (15)	100mm	6.5φ (ノンワークN型と 共通)	6.0φ&6.5φ (N)	50mm ~75mm
		4.5φ	ビット一体型 (15)	100mm		ビット一体型 (15)	100mm			
		5.0φ	5.0φ用 (15)	100mm		5.0φ用 (15)	100mm			
		6.5φ皿モミ (5φボディ用)	5.0φ用 (15)	100mm	6.5φ(皿モミ)	5.0φ用 (15)	100mm			
		6.0φ	6.0φ~8.5φ用 (15)	100mm	6.0φ	6.0φ~8.5φ用 (15)				
		6.5φ			6.5φ					
		7.5φ			7.5φ					
		8.0φ			8.0φ					
		8.5φ			8.5φ					
		9.2φ(皿モミ)			9.2φ(皿モミ)					上刃 9.2φ
							*二段掘り作業が一度にできます			
外部作業騒音		84 <dB(A)>			84 <dB(A)>					
室内騒音		61 <dB(A)>			61 <dB(A)>					